



Platzhalterliste

Version 5.0

Platzhalter	Beschreibung	Nutzbar mit Variante	Nutzbar mit Modul	Hinweise
%a:add%	Zusatzangaben zu Vorname und Nachname	alle, ab 5.0.0	alle	Bei importierten Kontakten aus anderen Anwendungen z.B. PowerISDNMonitor kann in diesem Platzhalter auch Adressinformation enthalten sein.
%a:callermanager%	Telefonbuchbezeichnung, mit dem ein Anruf identifiziert wurde	alle, ab 5.0.3	alle	
%a:category%	Kategorie, sofern vom genutzten Adressbuch unterstützt	alle, ab 5.0.3	alle	
%a:central-number%	Zentralnummer	alle, ab 5.0.3	alle	Wenn Kontakte eine Nebenstelle einer bestimmten Zentrale sind, wird die Zentralnummer in diesem Platzhalter gespeichert. Wird nur von Online-Telefonauskünften und jAnrufmonitor Adressbuch genutzt
%a:city%	Stadt/Ort	alle, ab 5.0.0	alle	
%a:cntry%	Land	alle, ab 5.0.0	alle	
%a:creation%	Erstellungsdatum des Kontaktes im Java-Format	alle, ab 5.0.0	alle	
%a:email%	Email-Adresse des Anrufers	alle, ab 5.0.34	alle	Unterstützte Telefonbücher: jAnrufmonitor Adressbuch, Google Kontakte, Apple Mac Adressbuch, MySQL Adressbuch
%a:end-ring%	Endzeitstempel des ersten Klingeltons im Java-Format	CAPI, ab 5.0.0	alle	nur wenn von CAPI unterstützt
%a:extension%	Nebenstelle (ohne Zentralnummer)	alle, ab 5.0.3	alle	Beinhaltet nur die Durchwahlnebenstelle. Ergänzend mit dem Platzhalter %a:central-number% kann die vollständige Rufnummer rekonstruiert werden.
%a:fn%	Vorname	alle, ab 5.0.0	alle	
%a:fritzbox.callbycall%	Call-By-Call Anbieter Rufnummer	AVM Fritz!Box Fon, ab 5.0.2	alle	

Platzhalter	Beschreibung	Nutzbar mit Variante	Nutzbar mit Modul	Hinweise
%a:fritzbox.line%	Fritz!Box Nebenstelle	AVM Fritz!Box Fon, ab 5.0.2	nur beschränkt nutzbar in Modulen	Dieses Feld kann nur im Journal genutzt werden. Es wird ausschliesslich über den Synchronizer-Mechanismus gefüllt. Es steht bei der Dialogverarbeitung und bei ereignisbasierten Modulen nicht zur Verfügung.
%a:fritzbox.spoofing%	Vorgegebene Rufnummer durch den Anrufer (Spoofing Nummer). Überschreibt die eigentliche Rufnummer im Display des Angerufenen.	AVM Fritz!Box Fon, ab 5.0.58	alle	
%a:geo-acc%	Genauigkeit der Geokodierung	alle, ab 5.0.22	alle	Technische Wertemenge: 1..8 1 - relative Ungenauigkeit 8 - sehr Detailgetreu
%a:geo-lat%	Geografischer Breitengrad des Anruferstandortes	alle, ab 5.0.22	alle	Platzhalter wird nur über die Geokodierung gefüllt
%a:geo-lng%	Geografischer Längengrad des Anruferstandortes	alle, ab 5.0.22	alle	Platzhalter wird nur über die Geokodierung gefüllt
%a:image%	Statusfeld für Bilddatei	alle, ab 5.0.0	alle	Technische Wertemenge: yes, no
%a:imagebinary%	base64 encodierte Bildinformation des Anrufers	alle, ab 5.0.30	alle	Platzhalter wird nur von jAnrufmonitor Adressbuch gefüllt
%a:imagepath%	Pfad zur Bilddatei (auf lokalem PC)	alle, ab 5.0.0	alle	Bilder im Format PNG oder JPG
%a:imageurl%	http-Adresse der Bilddatei	alle, ab 5.0.3	alle	wird bei VCF-Importen geprüft. Ist nicht nutzbar, wenn %a:imagepath% gesetzt ist.
%a:ln%	Nachname	alle, ab 5.0.0	alle	

Platzhalter	Beschreibung	Nutzbar mit Variante	Nutzbar mit Modul	Hinweise
%a:machineip%	IP Adresse des Rechners auf dem der Kontakt erstellt wurde	alle, ab 5.0.3	Client/Server Erweiterung	
%a:machinename%	DNS-Name des Rechners auf dem der Kontakt erstellt wurde	alle, ab 5.0.3	Client/Server Erweiterung	
%a:ncid.callbycall%	Call-By-Call Anbieter Rufnummer	NCID-Server, ab 5.0.53	alle	
%a:ncid.callername%	NCID spezifischer Anrufername. Wird nicht von jeder NCID Hardware unterstützt	NCID-Server, ab 5.0.53	alle	
%a:ncid.msg%	NCID spezifische Nachricht. Wird nicht von jeder NCID Hardware unterstützt	NCID-Server, ab 5.0.53	alle	
%a:no%	Hausnummer	alle, ab 5.0.0	alle	
%a:outlook.business%	Status für Outlook Geschäftskontakte	alle, ab 5.0.6	MS Outlook Kontaktverzeichnis	Technische Wertemenge: true,
%a:pcode%	Postleitzahl	alle, ab 5.0.0	alle	
%a:plci%	PLCI Wert des B-Kanals	CAPI, ab 5.0.0	alle	Technische Wertemenge: 257, 513 (B1, B2)
%a:raw-number%	ISDN Raw-Number Feld	CAPI, ab 5.0.0	alle	
%a:reason%	ISDN Reason Feld	CAPI, ab 5.0.0	alle	
%a:reject%	Status für Anrufer-abhängiges Abweisen	alle, ab 5.0.0	alle	Technische Wertemenge: yes, no
%a:ring-time%	Klingelzeit in ms	CAPI, ab 5.0.0	alle	nur wenn von CAPI unterstützt
%a:soundfile%	Pfad zur Sounddatei (auf lokalem PC)	alle, ab 5.0.0	Akustische Benachrichtigung	
%a:spoofed%	Status für vorgegebene Rufnummer durch den Anrufer (Spoofing Rufnummer)	AVM Fritz!Box Fon, CAPI, ab 5.0.37	alle	Technische Wertemenge: true,
%a:start-ring%	Startzeitstempel des ersten Klingeltons im Java-Format	CAPI, ab 5.0.0	alle	nur wenn von CAPI unterstützt
%a:status%	Status des Anrufes	alle, ab 5.0.8	alle	Technische Wertemenge: outgoing, accepted, rejected, missed
%a:str%	Straße	alle, ab 5.0.0	alle	
%a:tapi.device%	Hardware ID des TAPI-Gerätes	TAPI, ab 5.0.9	alle	

Platzhalter	Beschreibung	Nutzbar mit Variante	Nutzbar mit Modul	Hinweise
%a:tapi.instance%	Instance ID des TAPI-Gerätes (variabel)	TAPI, ab 5.0.9	alle	
%a:tapi.key%	Eindeutiges Anruf-Kennzeichen	TAPI, ab 5.0.9	alle	
%a:tellows.score%	tellows Score der ein- oder ausgehenden Rufnummer	alle, ab 5.0.37	alle	Technische Wertmenge: 1..9
%a:tellows.scorePath%	URI zu einem Wert-Image des tellow Score für die ein- oder ausgehende Rufnummer	alle, ab 5.0.37	alle	
%a:tellows.searches%	Anzahl der tellows Suchanfragen zur ein- oder ausgehenden Rufnummer	alle, ab 5.0.37	alle	
%a:useraccount%	Betriebssystembenutzer, der diesen Kontakt angelegt hat	alle, ab 5.0.0	alle	Dieser Platzhalter wird nur vom jAnrufmonitor Adressbuch gesetzt
%areacode%	Ortsvorwahl	alle, ab 5.0.0	alle	
%callername%	kompletter Name des Anrufers	alle, ab 5.0.0	alle	
%callernumber%	komplette Rufnummer des Anrufers	alle, ab 5.0.0	alle	
%callnumber%	Rufnummer ohne Vorwahl	alle, ab 5.0.0	alle	
%calltime%	Zeitstempel des Anrufes	alle, ab 5.0.0	alle	Uhrzeitformat kann bei AVM Fritz!Box Variante abweichen
%cip%	Dienstmerkmal	alle, ab 5.0.0	alle	bei VoIP und TAPI Variante kann dieses Feld leer oder mit einem konstanten Wert gefüllt sein
%CRLF%	Zeilenumbruch	alle, ab 5.0.0	alle	
%date%	Datum des Anrufes	alle, ab 5.0.0	alle	
%intareacode%	Internationaler Rufnummerncode	alle, ab 5.0.0	alle	
%msn%	MSN Nummer	alle, ab 5.0.0	alle	
%msnalias%	MSN Alias, wie in der MSN Verwaltung definiert	alle, ab 5.0.0	alle	

Platzhalter	Beschreibung	Nutzbar mit Variante	Nutzbar mit Modul	Hinweise
%msnformat%	komplette MSN Darstellung	alle, ab 5.0.0	alle	
%time%	Uhrzeit des Anrufes	alle, ab 5.0.0	alle	Uhrzeitformat kann bei AVM Fritz!Box Variante abweichen